

# Základní technické údaje elektronicky řízených interiérových a průmyslových Infrazářičů – řada IN.

## Parametry infrazářičů

Typ	15 IN	20 IN	40 IN	60 IN
Volitelný výkon (kw)	0,75 / 1,5 kw	1/2 kw	2/4 kw	3.4,5,6 kw
Účinnost	95–97 %	95–97 %	95–97 %	95–97 %
Dosah (m)	3–4 m (6)“	3–6 (7)“	4–7 (9)“	5–10 (12)“
Min. instal. výška	2,5 m	2,5 m	3–5 m	3–6 m
Napájení	230V50Hz	230V50Hz	400V50Hz	400V50Hz
Krytí	IP20	IP20	IP20	IP20
Hmotnost (kg)	2,5	2,5	5,2	7,8
Rozměry (mm)	h.165 x š.130 x d.380	h.165 x š.130 x d.380	h.200 x š.130 x d.720	h.200 x š.130 x d.1100
Poznámka – )“ Max. rychlost pohybu vzduchu 0,5 m/s.				

## Typová řada IN

IN / Ad – detektor pohybu, vestavěné přepínání výkonu

IN / Ac – vestavěná centrální regulace (pyrometry Raytek, atd.)

IN / Ac,r – vestavěná kombinace centrální regulace výkonu / ruční regulace výkonu

Provedení nerez, komaxit (základní barva hnědá čokoláda, slonová kost, ostatní dle standardního vzorníku barev)

